

NEU!

Nass- und Trocken-Sauger VarioVac 22 L

Kompakter Werkstatt-Sauger mit geringem Gewicht



Staubklasse L

4 Meter Saugschlauch

Leistung

- Filterabreinigung per Knopfdruck zum Erhalt der hohen Saugleistung
- Gerätesteckdose mit Start-Stop-Funktion für den Einsatz mit Elektro-Werkzeugen
- Feuchtigkeitsunempfindlicher Patronenfilter zum direkten Wechsel zwischen Nass- und Trockensaugen



Gerätesteckdose



Polyester-Patronenfilter



Bodendüse mit wechselbaren Einsätzen

Weitere Vorteile

- Hohe Saugleistung für saubere Ergebnisse
- Staubklasse L garantiert staubfreies Arbeiten (99 % nach EN 60335-2-69)
- Großer Arbeitsradius dank 4 Meter Saugschlauch und 6 Meter Anschlusskabel
- Kompakte Konstruktion mit geringem Gewicht für den einfachen Transport
- Ansaugöffnung am Saugerkopf zur besseren Kapazitätsausnutzung und vereinfachter Entsorgung
- Innovative Nass-/Trocken-Bodendüse mit Klippfunktion für den Einsatz von Gummilippen oder Bürsten
- Klippverschlüsse und -verbindungen für den sicheren und komfortablen Einsatz

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.
Nass- und Trocken-Sauger VarioVac 22 L Lieferumfang: - Gerätesteckdose (max. 2.000 W) - Saugschlauch 4 m - Patronenfilter - 2 Metallsaugrohre - Nass- und Trocken-Bodendüse 300 mm - Fugendüse - Gummidüse für Maschinenanschluß - Vlies-Filterbeutel	65 13 22

Technische Daten	
Staubklasse	L
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Nennleistung	1.200 W
Luftmenge (max.)	30 m³/h
Unterdruck (max.)	190 mbar
Schutzart	IPX 4
Schutzklasse	I
Durchmesser Saugschlauch	35 mm
Länge Saugschlauch	4 m
Behälterinhalt	22 l (13 l Flüssigkeit)
Schalldruckpegel	73 db(A)
Anschlussleitung	6 m
Abmessungen L x B x H	38,0 x 37,0 x 48,0 cm
Gewicht (ohne Zubehör)	6,1 kg

Zubehör	Art.-Nr.
Vliesfilterbeutel 22 L (1 Satz = 5 Stück)	65 13 40
Patronenfilter	65 13 30
Nass- und Trocken-Bodendüse	65 25 70