

Airless-LeOS SprayRoller

Rationelle und nebelarme Beschichtung durch
Spritzen und Verschlichten in einem Arbeitsgang



Leistung

- Airless-Beschichtung mit Walzenverschlichtung durch einen Anwender generiert hohe Zeitersparnis und noch weniger Farbnebel
- Individuelle Farbwalzenauswahl aus dem STORCH-Sortiment für optimale Verschlichtung auf allen Untergründen
- 30 cm kurze Verlängerung und 90° Winkeladapter für optimale Bewegungsfreiheit beim Einsatz auf dem Gerüst



Arbeitsweise mit dem LeOS SprayRoller

- Abklebe- und Beschneidearbeiten werden wie gewohnt ausgeführt
- Der Spritzstrahl wird unter die Walze auf den Untergrund gerichtet
- Der Spritzauftrag erfolgt nur bei der Abwärtsbewegung; Verschlichtung bei der Ab- und Aufwärtsbewegung des SprayRollers
- Arbeitsdruck und Düsengröße: Innenbereich ca. 80 bar, Düse 1221, Außenbereich ca. 60 bar, Düse 1227
- Bei Gerüstarbeiten: 30 cm kurze Stabverlängerung mit 90° Winkeladapter, für optimale Bewegungsfreiheit
- Je nach Untergrundbeschaffenheit kann der Anwender die optimale Walze (nicht im Lieferumfang enthalten) einsetzen (Breite 25 cm, für Draht-Ø 8 mm)

Weitere Vorteile

- Der LeOS SprayRoller ist mit allen STORCH Airless-Geräten und mit allen gängigen Wettbewerbsgeräten kombinierbar
- Der Einsatz des Schwenkkopfes mit der Düse 519 ermöglicht den nebelarmen LeOS-Farbauftrag im Spritzverfahren
- Vorhandene Airless-LeOS Zubehörsätze können mit nebenstehenden Einzelkomponenten zum SprayRoller ergänzt werden

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.
LeOS SprayRoller im Systainer Lieferumfang: - Pistole Combo-Gun - Drehgelenk für Stabverlängerungen - je 1 x Stabverlängerung 30 cm + 45 cm - Schwenkkopf mit Walzenbügel 25 cm - Schwenkkopf für Stabverlängerungen - Düsenhalter, Düse 1221 für innen + 1227 für außen - Düse 519 für LeOS-Spritz-Anwendung innen - 90°-Winkeladapter - Transport- und Aufbewahrungs-Systainer	69 45 25

Einzelkomponenten	Art.-Nr.
LeOS SprayRoller Schwenkkopf mit Bügel einzeln	69 45 20
Düse 519	69 12 19
Düse 1221 für innen	69 12 21
Düse 1227 für außen	69 12 27
Düsenhalter	69 70 07
Schwenkkopf für Verlängerungsstäbe	67 40 23
Drehgelenk für Stabverlängerungen	67 41 20
Verlängerung 30 cm	67 41 00
Verlängerung 45 cm	67 41 04
90° Winkeladapter	67 41 15
Combo-Gun	69 06 35

Walzen- / Düsenempfehlung				
Untergrundbeschaffenheit	Farbwalze	Art.-Nr.	Düsengröße in 1/1000"	Art.-Nr.
Glatt, schwach saugend	Polyamid Expert, Kern 60, Florlänge 12 mm	14 31 25	0,021"	69 12 21
Leicht rau, mäßig saugend	Polyamid Expert, Kern 60, Florlänge 21 mm	14 27 25	0,021"	69 12 21
Rau, saugend	Polyamid Expert, Kern 58, Florlänge 21 mm	14 47 25	0,027"	69 12 27
Sehr rau, stark saugend	Polyamid Expert, Kern 69, Florlänge 21 mm	14 49 25	0,027"	69 12 27